

# CENOVNIK VIDEO NADZORA I PRATEĆE OPREME




Cene su izražene u bodovima radi lakšeg snalaženja kupaca.














# HIKVISION HDTV TURBO HD SNIMAČI (digital HD video recorder)











NAZIV ARTIKLA	Cena)	OPIS
<p><b>DS-7104HQHI-F1/N</b></p>  <p>HIKVISION</p>	98,40	<p><b>4-KANALNI TURBO HD SNIMAČ (ANALOG + HDTV + AHD)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Rezolucija snimanja: 12fps@1920x1080, 25fps@1280x720; WD1/4CIF</li> <li>-Video/audio ulazi: H.264 video kompresija, 4ch BNC, 1ch audio</li> <li>-Video/audio izlazi: HDMI/VGA (1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (koristi audio ulaz)</li> <li>-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs</li> <li>-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS</li> <li>-Hard disk prostor: 1 sata HDD do 6TB kapaciteta</li> <li>-Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 15W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 200 x 200 x 45mm, Težina 0,8Kg</li> <li>Napomena: Uređaj se može prijaviti na besplatan HIK DDNS. <b>ZAMENSKI MODEL ZA DS-7104HGHI-SH</b></li> </ul>
<p><b>DS-7204HQHI-F1/N</b></p>  <p>HIKVISION</p>	116,80	<p><b>4-KANALNI TURBO HD TRIBRID (ANALOG + HDTV + IP + AHD)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Rezolucija snimanja: 12fps@1920x1080, 25fps@1280x720; WD1/4CIF</li> <li>-Rezolucija snimanja IP kamere: 25fps@1920x1080,</li> <li>-Video/audio ulazi: H.264 video kompresija, 4ch BNC, 1ch audio</li> <li>-Video/audio izlazi: CVBS, HDMI/VGA (1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz), 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (koristi audio ulaz)</li> <li>-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 USB 2.0 interfejs,</li> <li>-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS</li> <li>-Hard disk prostor: 1 sata HDD do 6TB kapaciteta</li> <li>-Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 15W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 315 x 242 x 45mm, Težina 1,5Kg</li> <li>Napomena: Uređaj se može prijaviti na besplatan HIK DDNS. <b>ZAMENSKI MODEL ZA DS-7204HGHI-SH</b></li> </ul>
<p><b>DS-7204HQHI-SH</b></p>  <p>AKCIJA</p> <p>HIKVISION</p>	132,50	<p><b>4-KANALNI TURBO HD TRIBRID (ANALOG + HDTV + IP)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Rezolucija snimanja: 25fps@1920x1080, 25fps@1280x720; WD1/4CIF</li> <li>-Rezolucija snimanja IP kamere: 25fps@1920x1080,</li> <li>-Video/audio ulazi: H.264 video kompresija, 4ch BNC, 4ch audio</li> <li>-Video/audio izlazi: HDMI/VGA (1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz), 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (koristi audio ulaz)</li> <li>-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, Alarmni ulazi / izlazi 4/1, RS-485, 2 USB 2.0 interfejs,</li> <li>-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS</li> <li>-Hard disk prostor: 1 sata HDD do 4TB kapaciteta</li> <li>-Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 15W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 315x242x45mm, Težina 0,8Kg</li> <li>Napomena: Uređaj se može prijaviti na besplatan HIK DDNS.</li> </ul>
<p><b>DS-7108HQHI-F1/N</b></p>  <p>HIKVISION</p>	198,00	<p><b>8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ (ANALOG + HDTV + AHD)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Rezolucija snimanja: 12,5fps@1920x1080, 25fps@1280x720; WD1/4CIF</li> <li>-Video/audio ulazi: H.264 video kompresija, 8ch BNC, 1ch audio</li> <li>-Video/audio izlazi: HDMI/VGA (1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz), 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (koristi audio ulaz)</li> <li>-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs</li> <li>-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS</li> <li>-Hard disk prostor: 1 sata HDD do 6TB kapaciteta</li> <li>-Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 15W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 280x210x45mm, Težina 0,8Kg</li> <li>Napomena: Uređaj se može prijaviti na besplatan HIK DDNS. <b>ZAMENSKI MODEL ZA DS-7108HGHI-SH</b></li> </ul>
<p><b>TURBO HD 3.0'</b></p> <p><b>DS-7208HQHI-F2/N</b></p>  <p>HIKVISION</p>	264,80	<p><b>8-KANALNI TURBO HD TRIBRID (ANALOG + HDTV + AHD + IP)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Rezolucija snimanja: 12,5fps@1920x1080, 25fps@1280x720; WD1/4CIF</li> <li>-Rezolucija snimanja 2 IP kamere: 25fps@1920x1080,</li> <li>-Video/audio ulazi: H.264 video kompresija, 8ch BNC, 1ch audio</li> <li>-Video/audio izlazi: CVBS, HDMI/VGA (1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz), 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (1 kΩ)</li> <li>-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 USB 2.0 interfejs,</li> <li>-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS</li> <li>-Hard disk prostor: 2 sata HDD do 6TB kapaciteta</li> <li>-Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 20W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 380x320x48mm, Težina 2Kg</li> <li>Napomena: Uređaj se može prijaviti na besplatan HIK DDNS. <b>ZAMENSKI MODEL ZA DS-7208HGHI-SH</b></li> </ul>
<p><b>DS-7208HQHI-SH</b></p>  <p>AKCIJA</p> <p>HIKVISION</p>	310,00	<p><b>8-KANALNI TURBO HD TRIBRID (ANALOG + HDTV + AHD + IP)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Rezolucija snimanja: 25fps@1920x1080, 25fps@1280x720; WD1/4CIF</li> <li>-Rezolucija snimanja IP kamere: 25fps@1920x1080,</li> <li>-Video/audio ulazi: H.264 video kompresija, 8ch BNC, 4ch audio</li> <li>-Video/audio izlazi: HDMI/VGA (1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz), 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (koristi audio ulaz)</li> <li>-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, Alarmni ulazi / izlazi 8/4, RS-485, 2 USB 2.0 interfejs,</li> <li>-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS</li> <li>-Hard disk prostor: 2 sata HDD do 4TB kapaciteta</li> <li>-Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 20W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 380x290x48mm, Težina 2Kg</li> <li>Napomena: Uređaj se može prijaviti na besplatan HIK DDNS.</li> </ul>
<p><b>DS-7116HQHI-F1/N</b></p> <p><b>TURBO HD 3.0'</b></p>  <p>HIKVISION</p>	351,60	<p><b>16-KANALNI TURBO HD (ANALOG + HDTV + AHD)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Rezolucija snimanja: 12,5fps@1920x1080, 25fps@1280x720; WD1/4CIF,</li> <li>-Video/audio ulazi: H.264 video kompresija, 16ch BNC, 1ch audio</li> <li>-Video/audio izlazi: CVBS, HDMI/VGA 4K (3840X2160/30Hz, 2560x1440/60Hz), 1920x1080/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)</li> <li>-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 USB 2.0 interfejs,</li> <li>-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS</li> <li>-Hard disk prostor: 1 sata HDD do 6TB kapaciteta</li> <li>-Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 20W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 285x210x45mm, Težina 1,2Kg</li> <li>Napomena: Uređaj se može prijaviti na besplatan HIK DDNS.</li> </ul>

<p><b>DS-7216HQHI-F2/N</b> <i>TURBO HD 3.0!</i></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>	<p><b>384,80</b></p>	<p><b>16-KANALNI TURBO HD TRIBRID (ANALOG + HDTVI + AHD + IP)</b>  -Resolucija snimanja: 12,5fps@1920x1080, 25fps@1280x720; WD1/4CIF  -Resolucija snimanja IP kamere: 25fps@1920x1080,  -Video/audio ulazi: H.264 video kompresija, 16ch BNC, 1ch audio  -Video/audio izlazi: CVBS HDMI/VGA 4K (3840X2160/30Hz, 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)  -Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 1 USB 2.0 1 USB 3.0 interfejs,  -Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS  -Hard disk prostor: 2 sata HDD do 6TB kapaciteta  -Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 30W bez HDD, Radna temperatura -10 °C --+55 °C, Dimenzije 380x320x48mm, Težina 2Kg  <b>Napomena: Uređaj se može prijaviti na besplatan HIK DDNS.</b>  <b>ZAMENSKI MODEL ZA DS-7216HGH-SH</b></p>
<p><b>DS-7316HQHI-SH</b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>	<p><b>890,00</b></p>	<p><b>16-KANALNI TURBO HD TRIBRID (ANALOG + HDTVI + IP)</b>  -Resolucija snimanja: 25fps@1920x1080, 25fps@1280x720; WD1/4CIF  -Resolucija snimanja IP kamere: 25fps@1920x1080,  -Video/audio ulazi: H.264 video kompresija, 16ch BNC, 4ch audio  -Video/audio izlazi: HDMI/VGA/BNC (1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 2-ch audio,  -Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, Alarmni ulazi / izlazi 16/4, RS-485, RS-232 3 USB 2.0 interfejs,  -Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS  -Hard disk prostor: 4 sata HDD do 4TB kapaciteta  -Opšte: Napajanje 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63Hz, Potrošnja 55W bez HDD, Radna temperatura -10 °C --+55 °C, Dimenzije 445x390x70, Težina 5Kg  <b>Napomena: Uređaj se može prijaviti na besplatan HIK DDNS.</b></p>

 <b>MOBILNI SISTEM VIDEO NADZORA</b>		
NAZIV ARTIKLA	Cena	OPIS
<p><b>DS-M5504HMI/GW</b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>	<p><b>987,50</b></p>	<p><b>4-KANALNI MOBILNI SNIMAC</b>  - Resolucija snimanja: ch1-4: 25fps@WD1/4CIF/2CIF/CIF  - Video/audio ulazi: H.264 video kompresija, 4ch, 4ch audio avioniks  - Video/audio izlazi: 1xVGA, 1ch CVBS avioniks, 1ch audio avioniks (600Ω)  - Hard disk prostor: 1 x 2,5" HDD do 1TB kapaciteta u antišok fioci  - Dodatni interfejsi: 1xUSB 2.0, RS-232, RS-485  - Alarmni interfejsi: ulazi / izlazi: 7(visok/nizak nivo) +1 (pulsni) / 2 (relejni 5V) , IC daljinski  - Konekcije: 1xRJ45, 1 x SMA 3G antena, 1 x GPS antena  - Slotovi: 1x SIM, 1x SD/SDHC (do 32GB)  - Opšte: Napajanje do +6 do +36V DC potrošnje do max 20W, pripravnost 0,5W, Npajanje kamera iz DVR: +12V DC/2A, +5V DC/ 1A avioniks konektori  Radna temperatura -15 °C --+55 °C, Dimenzije 1 DIN (180 x153x50 mm), Težina do 2,5Kg  <b>Napomena: Uređaj podržava MVA(lokalno) i iVMS-5200p platformski software</b></p>
<p><b>DS-2CS58A1P-IRS 2,8mm</b></p>  <p>za informacije o ceni pozvati nas</p>	<p>/</p>	<p>Antivandal dome kamera  -Čip: Kolor 1/3" DIS 700TV linija.  -Osetljivost: 0.1 Lux @(F1.2,AGCON),  -IC osvetljenje: 10 IR dioda dometa do 20 metara, IR cut filter  -Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 4W  Radna temperatura -40 °C --+60 °C, IP 66 Dimenzije 97 x 46,6 x 99,5mm Težina 300g</p>



WESTERN DIGITAL · HARD DISKOVI (HDD) **PURPLE SERIJA**  Western Digital  
 WESTERN DIGITAL **PURPLE** serija je preporučena za korišćenje u sistemima video nadzora i optimizovana za neprekidan rad

NAZIV ARTIKLA	Cena	OPIS
HARD DISK WD 1 TB 	<b>78,00</b>	Western Digital, 1TB Purple, IntelliPower, SATA III, 64MB 
HARD DISK WD 2 TB 	<b>114,00</b>	Western Digital, 2TB Purple, IntelliPower, SATA III, 64MB 
HARD DISK WD 3 TB 	<b>170,40</b>	Western Digital, 3TB Purple, IntelliPower, SATA III, 64MB 
HARD DISK WD 4 TB 	<b>230,00</b>	Western Digital, 4TB Purple, IntelliPower, SATA III, 64MB 
HARD DISK WD 6 TB  	<b>352,50</b>	Western Digital, 6TB Purple, IntelliPower, SATA III, 64MB 

<b>HIKVISION</b>		<b>HDTVI TURBO HD DOME KAMERE</b>	
NAZIV ARTIKLA	Cena	OPIS	
DOME <b>DS-2CE56C2T-IRM 3,6mm</b> 	<b>42,00</b>	<b>Antivandal dome kamera</b> -Čip: Kolor 1/3" CMOS, 1,3 Megapiksela HD 720P (1280x720) rezolucije, 3,6mm optika -Efektivni pikseli: 1280(H)*720(V) -Osetljivost: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR -IC osvetljenje: 24 Smart IR dioda dometa do 20 metara, IR cut filter -Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 3,5W Radna temperatura -40 °C ~+60 °C, IP 66 Dimenzije 89.6 x 59.1 mm, Težina 400g	
DOME <b>DS-2CE56D0T-IRM 2,8mm</b> 	<b>48,00</b>	<b>Antivandal dome kamera</b> -Čip: Kolor 1/3" CMOS, 2 Megapiksela FULL HD 1080P(1920x1080) rezolucije, 2,8mm optika -Efektivni pikseli: 1920(H)*1080(V) -Osetljivost: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR -IC osvetljenje: 24 Smart IR dioda dometa do 20 metara, IR cut filter -Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 4W Radna temperatura -40 °C ~+60 °C, IP 66 Dimenzije 89.6 x 59.1 mm, Težina 400g	
DOME <b>DS-2CE56D0T-IRM 3,6mm</b> 	<b>48,00</b>	<b>Antivandal dome kamera</b> -Čip: Kolor 1/3" CMOS, 2 Megapiksela FULL HD 1080P(1920x1080) rezolucije, 3,6mm optika -Efektivni pikseli: 1920(H)*1080(V) -Osetljivost: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR -IC osvetljenje: 24 Smart IR dioda dometa do 20 metara, IR cut filter -Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 3,5W Radna temperatura -40 °C ~+60 °C, IP 66 Dimenzije 89.6 x 59.1 mm, Težina 400g	
DOME <b>DS-2CE56D1T-IRM 2,8mm</b> 	<b>56,40</b>	<b>Antivandal dome kamera</b> -Čip: Kolor 1/3" CMOS, 2 Megapiksela FULL HD 1080P(1920x1080) rezolucije, 2,8mm optika -OSD meni: 3D DNR, DPC, ATW -Efektivni pikseli: 1930(H)*1088(V) -Osetljivost: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR -IC osvetljenje: 24 Smart IR dioda dometa do 20 metara, IR cut filter -Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 3,5W Radna temperatura -40 °C ~+60 °C, IP 66 Dimenzije 89.6 x 59.1 mm, Težina 400g	
DOME <b>DS-2CE56D1T-IRM 3,6mm</b> 	<b>86,40</b>	<b>Antivandal dome kamera</b> -Čip: Kolor 1/3" CMOS, 2 Megapiksela FULL HD 1080P(1920x1080) rezolucije, 3,6mm optika -OSD meni: 3D DNR, DPC, ATW -Efektivni pikseli: 1930(H)*1088(V) -Osetljivost: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR -IC osvetljenje: 24 Smart IR dioda dometa do 20 metara, IR cut filter -Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 3,5W Radna temperatura -40 °C ~+60 °C, IP 66 Dimenzije 89.6 x 59.1 mm, Težina 400g	

<p>DOME <b>DS-2CE56D5T-IRM 2,8mm</b></p> <p style="text-align: right;"><b>HIKVISION</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>97,60</b></p>	<p><b>Antivandal dome kamera</b>  -Cip: Kolor 1/3" CMOS, 2 Megapiksela FULL HD 1080P(1920x1080)rezolucije,2,8mm optika  -OSD meni:3D DNR , DPC, ATW, WDR  -Efektivni pikseli: 1930(H)*1088(V)  -Osetljivost: 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR  -IC osvetljenje: 24 Smart IR dioda dometa do 20 metara, IR cut filter  -Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 3.5W Radna temperatura -40 °C --+60 °C, IP 66 Dimenzije 89,6 x 59,1 mm, Težina 400g</p>	
<p>DOME <b>DS-2CE56C5T-IT3 3,6mm</b></p> <p style="text-align: right;"><b>HIKVISION</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>98,50</b></p>	<p><b>Antivandal dome kamera</b>  -Cip: Kolor 1/3" CMOS, 1,3 Megapiksela HD 720P (1280x720) rezolucije, 3,6mm optika  -OSD meni:3D DNR , DPC, ATW, DWDR  -Efektivni pikseli: 1305(H)*1049(V)  -Osetljivost: 0.001 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR  -IC osvetljenje: EXIR Smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter  -Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 4W Radna temperatura -30 °C --+60 °C, IP 66 Dimenzije 114,6 x 89,1 mm, Težina 300g</p>	
<p>DOME <b>DS-2CE56D0T-IT3 2,8mm</b></p> <p style="text-align: right;"><b>HIKVISION</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>118,14</b></p>	<p><b>Antivandal dome kamera</b>  -Cip:Kolor 1/3" CMOS, 2 Megapiksela FULL HD 1080P(1920x1080)rezolucije,2,8mm optika  -Efektivni pikseli: 1920(H)*1080(V)  -Osetljivost: 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR  -IC osvetljenje: EXIR Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter  -Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 3,5W Radna temperatura -20 °C --+45 °C, IP 66 Dimenzije 110 x 93,2 mm, Težina 350g</p>	
<p>DOME <b>DS-2CE56D0T-IT3 3,6mm</b></p> <p style="text-align: right;"><b>HIKVISION</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>118,14</b></p>	<p><b>Antivandal dome kamera</b>  -Cip:Kolor 1/3" CMOS, 2 Megapiksela FULL HD 1080P(1920x1080)rezolucije,3,6mm optika  -Efektivni pikseli: 1920(H)*1080(V)  -Osetljivost: 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR  -IC osvetljenje: EXIR Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter  -Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 3,5W Radna temperatura -20 °C --+45 °C, IP 66 Dimenzije 110 x 93,2 mm, Težina 350g</p>	
<p>DOME <b>DS-2CE56D1T-IT3 2,8mm</b></p> <p style="text-align: right;"><b>HIKVISION</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>116,60</b></p>	<p><b>Antivandal dome kamera</b>  -Cip:Kolor 1/3" CMOS, 2 Megapiksela FULL HD 1080P(1920x1080)rezolucije,2,8mm optika  -OSD meni: DNR, BLC DPC, AGC  -Efektivni pikseli: 1930(H)*1088(V)  -Osetljivost: 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR  -IC osvetljenje: EXIR Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter  -Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 3,5W Radna temperatura -30 °C --+60 °C, IP 66 Dimenzije 110 x 93,2 mm, Težina 260g</p>	
<p>DOME <b>DS-2CE56D5T-IT3 3,6mm</b></p> <p style="text-align: right;"><b>HIKVISION</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>136,40</b></p>	<p><b>Antivandal dome kamera</b>  -Cip:Kolor 1/3" CMOS, 2 Megapiksela FULL HD 1080P(1920x1080)rezolucije,3,6mm optika  -OSD meni:3D DNR , DPC, ATW, WDR  -Efektivni pikseli: 1920(H)*1080(V)  -Osetljivost: 0.001 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR  -IC osvetljenje: EXIR Smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter  -Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 5W Radna temperatura -30 °C --+60 °C, IP 66 Dimenzije 114,6 x 89,1 mm, Težina 300g</p>	
<p>DOME <b>DS-2CE56D5T-VFIR</b></p> <p style="text-align: right;"><b>HIKVISION</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>124,50</b></p>	<p><b>Dome kamera za unutrašnju montažu</b>  -Cip:Kolor 1/3" CMOS, 2 Megapiksela FULL HD 1080P(1920x1080)  -Optika: varifokal 2,8-12mm  -OSD meni:3D DNR , DPC, ATW, WDR  -Efektivni pikseli: 1930(H)*1088(V)  -Osetljivost: 0.1 Lux @(F1.2,AGC ON),  -IC osvetljenje: 24 Smart dioda dometa do 30 metara, IR cut filter  -Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 4,5W Radna temperatura -20 °C --+60 °C, Dimenzije 130,54 x 102,4 mm, Težina 380g</p>	
<p>DOME <b>DS-2CE56D1T-VFIR3</b></p> <p style="text-align: right;"><b>HIKVISION</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>98,40</b></p>	<p><b>Antivandal Dome kamera</b>  -Cip:Kolor 1/2,7" CMOS, 2 Megapiksela FULL HD 1080P(1920x1080)  -Optika: varifokal 2,8-12mm  -OSD meni:3D DNR , DPC, ATW, BLC  -Efektivni pikseli: 1930(H)*1088(V)  -Osetljivost: 0.1 Lux @(F1.2,AGC ON),  -IC osvetljenje: 24 Smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter  -Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 4,5W Radna temperatura -40 °C --+60 °C, IP66, Dimenzije 130,54 x 102,4 mm, Težina 410g</p>	






<p>DOMÉ <b>DS-2CE56C5T-VFIT3</b></p> <p style="text-align: right;"><b>HIKVISION</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>103,60</b></p>	<p><b>Antivandal Dome kamera</b> -Čip: Kolor 1/3" CMOS, 1,3 Megapiksela HD 720P (1280x720) rezolucije, -Optika: varifokal 2,8-12mm -OSD meni: 3D DNR, DPC, ATW, BLC, DWDR -Efektivni pikseli: 1305(H)*1049(V) -Osetljivost: 0.001 Lux @(F1.2, AGC ON), -C osvetljenje: EXIR Smart dioda dometa do 50 metara, IR cut filter -Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 6W Radna temperatura -30 °C --+60 °C, IP66, Dimenzije 130,54 x 93,54 mm, Težina 380g</p>	
<p>DOMÉ <b>DS-2CE56D5T-VFIT3</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>141,60</b></p>	<p><b>Antivandal Dome kamera</b> -Čip: Kolor 1/3" CMOS, 2 Megapiksela FULL HD 1080P (1920x1080) -Optika: varifokal 2,8-12mm -OSD meni: 3D DNR, DPC, ATW, BLC, WDR -Efektivni pikseli: 1920(H)*1080(V) -Osetljivost: 0.001 Lux @(F1.2, AGC ON), -C osvetljenje: EXIR Smart dioda dometa do 50 metara, IR cut filter -Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 6W Radna temperatura -30 °C --+60 °C, IP66, Dimenzije 130,54 x 93,54 mm, Težina 380g</p>	


# HIKVISION

## HDTVI TURBO HD PTZ KAMERE

NAZIV ARTIKLA	Cena	OPIS	
<p>SPEED DOME <b>DS-2AE5123T-A</b></p> <p style="text-align: right;"><b>HIKVISION</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>492,40</b></p>	<p><b>Motorizovana upravljiva kupolna kamera.</b> -Čip: Kolor 1/3" CMOS, 1,3 Megapiksela HD 720P (1280x720) rezolucije, -Optika: 23x optički zum, 16x digitalni zum -OSD meni: 3D DNR, DPC, ATW, BLC, DWDR -Efektivni pikseli: 1280(H)*720(V) -Osetljivost: 0.02 Lux @(F1.2, AGC ON), -PTZ: 256 preset pozicija, 8 patrol moda, rotacija 360° -Opšte: Napajanje 24V AC, Potrošnja 12W, Zaštita od udara groma Radna temperatura -30 °C --+60 °C, IP66, Težina 3Kg</p>	
<p>SPEED DOME <b>DS-2AE7123TI-A</b></p> <p style="text-align: right;"><b>HIKVISION</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>587,20</b></p>	<p><b>Motorizovana upravljiva kupolna kamera.</b> -Čip: Kolor 1/3" CMOS, 1,3 Megapiksela HD 720P (1280x720) -Optika: 23x optički zum, 16x digitalni zum -OSD meni: 3D DNR, DPC, ATW, BLC, DWDR -Efektivni pikseli: 1280(H)*720(V) -Osetljivost: 0.02 Lux @(F1.2, AGC ON), -PTZ: 256 preset pozicija, 8 patrol moda, rotacija 360° -Opšte: Napajanje 24V AC, Potrošnja 30W, Zaštita od udara groma, domet IC dioda 120m Radna temperatura -30 °C --+60 °C, IP66, Težina 4,5Kg</p>	
<p>SPEED DOME <b>DS-2AE7230TI-A</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>773,20</b></p>	<p><b>Motorizovana upravljiva kupolna kamera.</b> -Čip: Kolor 1/3" CMOS, 2 Megapiksela FULL HD 1080P (1920x1080) -Optika: 30x optički zum, 16x digitalni zum -OSD meni: 3D DNR, DPC, ATW, BLC, DWDR -Efektivni pikseli: 1920(H)*1080(V) -Osetljivost: 0.02 Lux @(F1.2, AGC ON), -PTZ: 256 preset pozicija, 8 patrol moda, rotacija 360° -Opšte: Napajanje 24V AC, Potrošnja 50W, Zaštita od udara groma, domet IC dioda 120m Radna temperatura -30 °C --+60 °C, IP66, Težina 4,5Kg</p>	
<p>Zidni nosač <b>DS-1602ZJ</b></p> <p style="text-align: right;"><b>HIKVISION</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>29,80</b></p>	<p>Zidni nosač za PTZ kamere HIKVISION</p>	
<p>Zidni nosač PTZ sa adapterom <b>DS-1601ZJ CORNER</b> <b>HIKVISION</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>47,00</b></p>	<p>Zidni ugaoni nosač sa adapterom za PTZ kamere HIKVISION</p>	
<p>Zidni nosač PTZ sa adapterom <b>HIKVISION</b> <b>DS-1602ZJ CORNER</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>47,00</b></p>	<p>Zidni ugaoni nosač sa adapterom za PTZ kamere HIKVISION</p>	
<p><b>DS-1601ZJ-BOX KUĆIŠTE SA NOSAČEM DS-1602ZJ</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>114,50</b></p>	<p>Nazidno kućište za PTZ kamere sa nosačem. IP 66, Dimenzije 310 (V) x 175 (Š) x 90 (D) mm, Težina 2,5 kg</p>	







NAZIV ARTIKLA	Cena	OPIS	
IR BULLET <b>DS-2CE16C2T-IT3 3,6mm</b>  	92,80	<b>Bullet kamera</b> - <b>Čip:</b> Kolor 1/3" CMOS, 1,3 Megapiksela HD 720P (1280x720) rezolucije, 3,6mm optika - <b>OSD meni:</b> 3D DNR , DPC, ATW, - <b>Efektivni pikseli:</b> 1280(H)*720(V) - <b>Osetljivost:</b> 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR - <b>IC osvetljenje:</b> EXIR Smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter - <b>Opšte:</b> Napajanje 12V DC, Potrošnja 4,5W Radna temperatura -30 °C ~+60 °C, IP 66 Dimenzije 94,6x83x210,8 mm, Težina 800g	
IR BULLET <b>DS-2CE16D0T-IR 2,8mm</b>  	88,00	<b>Bullet kamera</b> - <b>Čip:</b> Kolor 1/3" CMOS, 2 Megapiksela FULL HD 1080P(1920x1080) rezolucije, 2,8mm optika - <b>Efektivni pikseli:</b> 1920(H)*1080(V) - <b>Osetljivost:</b> 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR - <b>IC osvetljenje:</b> 24 Smart dioda dometa do 20 metara, IR cut filter - <b>Opšte:</b> Napajanje 12V DC, Potrošnja 4W Radna temperatura -30 °C ~+60 °C, IP 66 Dimenzije 70x149,5 mm, Težina 360g	
IR BULLET <b>DS-2CE16D1T-IR 2,8mm</b>  	97,60	<b>Bullet kamera</b> - <b>Čip:</b> Kolor 1/3" CMOS, 2 Megapiksela FULL HD 1080P(1920x1080) rezolucije, 2,8mm optika - <b>OSD meni:</b> 3D DNR , DPC, ATW, AGC - <b>Efektivni pikseli:</b> 1930(H)*1088(V) - <b>Osetljivost:</b> 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR - <b>IC osvetljenje:</b> 24 Smart dioda dometa do 20 metara, IR cut filter - <b>Opšte:</b> Napajanje 12V DC, Potrošnja 3W Radna temperatura -30 °C ~+60 °C, IP 66 Dimenzije 70x149,5 mm, Težina 360g	
IR BULLET <b>DS-2CE16D0T-IT3 3,6mm</b>  	100,00	<b>Bullet kamera</b> - <b>Čip:</b> Kolor 1/3" CMOS, 2 Megapiksela FULL HD 1080P(1920x1080) rezolucije, 3,6mm optika - <b>Efektivni pikseli:</b> 1920(H)*1080(V) - <b>Osetljivost:</b> 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR - <b>IC osvetljenje:</b> EXIR Smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter - <b>Opšte:</b> Napajanje 12V DC, Potrošnja 4W Radna temperatura -30 °C ~+60 °C, IP 66 Dimenzije 86x82,8x220mm, Težina 430g	
IR BULLET <b>DS-2CE16D1T-IT3 3,6mm</b>  	110,80	<b>Bullet kamera</b> - <b>Čip:</b> Kolor 1/3" CMOS, 2 Megapiksela FULL HD 1080P(1920x1080) rezolucije, 3,6mm optika - <b>OSD meni:</b> 3D DNR , DPC, ATW, - <b>Efektivni pikseli:</b> 1930(H)*1088(V) - <b>Osetljivost:</b> 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR - <b>IC osvetljenje:</b> EXIR Smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter - <b>Opšte:</b> Napajanje 12V DC, Potrošnja 4W Radna temperatura -30 °C ~+60 °C, IP 66 Dimenzije 86x82,8x220mm, Težina 430g	
IR BULLET <b>DS-2CE16D5T-IT3 3,6mm</b>  	157,60	<b>Bullet kamera</b> - <b>Čip:</b> Kolor 1/3" CMOS, 2 Megapiksela FULL HD 1080P(1920x1080) rezolucije, 3,6mm optika - <b>OSD meni:</b> 3D DNR , DPC, ATW, WDR - <b>Efektivni pikseli:</b> 1920(H)*1080(V) - <b>Osetljivost:</b> 0.001 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR - <b>IC osvetljenje:</b> EXIR Smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter - <b>Opšte:</b> Napajanje 12V DC, Potrošnja 5W Radna temperatura -30 °C ~+60 °C, IP 66 Dimenzije 94,6x83x210,8mm, Težina 700g	
IR BULLET <b>DS-2CE16D5T-IT5 3,6mm</b>  	165,10	<b>Bullet kamera</b> - <b>Čip:</b> Kolor 1/3" CMOS, 2 Megapiksela FULL HD 1080P(1920x1080) rezolucije, 3,6mm optika - <b>OSD meni:</b> 3D DNR , DPC, ATW, WDR - <b>Efektivni pikseli:</b> 1920(H)*1080(V) - <b>Osetljivost:</b> 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR - <b>IC osvetljenje:</b> EXIR Smart dioda dometa do 80 metara, IR cut filter - <b>Opšte:</b> Napajanje 12V DC, Potrošnja 5W Radna temperatura -30 °C ~+60 °C, IP 66 Dimenzije 105x104,8x263, Težina 800g	
IR BULLET <b>DS-2CE16C5T-VFIR3</b>  	131,20	<b>Bullet kamera</b> - <b>Čip:</b> Kolor 1/3" CMOS, 1,3 Megapiksela HD 720P (1280x720) rezolucije, - <b>Optika:</b> varifokal 2,8-12mm - <b>OSD meni:</b> 3D DNR , DPC, ATW, BLC, - <b>Efektivni pikseli:</b> 1305(H)*1049(V) - <b>Osetljivost:</b> 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), - <b>IC osvetljenje:</b> 42 Smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter - <b>Opšte:</b> Napajanje 12V DC, Potrošnja 4W Radna temperatura -30 °C ~+60 °C, IP66, Dimenzije 105x86,9x267,2mm, Težina 1350g	






















<p>IR BULLET <b>DS-2CE16D1T-AVFIR3</b></p> <p style="text-align: right;"><b>HIKVISION</b></p>	<b>150,80</b>	<p><b>Bullet kamera</b> -Čip:Kolor 1/3" CMOS, 2 Megapiksela FULL HD 1080P(1920x1080) -Optika: varifokal 2,8-12mm -OSD meni:DNR, AGC, ATW, BLC, -Efektivni pikseli: 1930(H)*1088(V) -Osetljivost: 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), -C osvetljenje: 42 Smart dioda dometa do 40 metara, -Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 6W Radna temperatura -30 °C ~+60 °C, IP66, Dimenzije92x84,8x269,6mm,Težina 1000g</p>	
<p>IR BULLET <b>DS-2CE16D1T-AIR3Z</b></p> <p style="text-align: right;"><b>HIKVISION</b></p>	<b>173,60</b>	<p><b>Bullet kamera</b> -Čip:Kolor 1/3" CMOS, 2 Megapiksela FULL HD 1080P(1920x1080) -Optika: motorizovan varifokal 2,8-12mm -OSD meni:3D DNR , DPC , ATW, BLC, -Efektivni pikseli: 1930(H)*1088(V) -Osetljivost: 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), -C osvetljenje: 42 Smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter -Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 6W Radna temperatura -30 °C ~+60 °C, IP66, Dimenzije92x84,8x269,6mm,Težina 900g</p>	
<p>IR BULLET <b>DS-2CE16D5T-AVFIT3</b></p> <p style="text-align: right;"><b>HIKVISION</b></p>	<b>197,60</b>	<p><b>Bullet kamera</b> -Čip:Kolor 1/3" CMOS, 2 Megapiksela FULL HD 1080P(1920x1080) -Optika: varifokal 2,8-12mm -OSD meni:3D DNR , DPC , ATW, BLC, WDR -Efektivni pikseli: 1920(H)*1080(V) -Osetljivost: 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), -C osvetljenje: EXIR Smart dioda dometa do 50 metara, IR cut filter -Opšte: Napajanje 12V DC, 24V AC Potrošnja 7W Radna temperatura -30 °C ~+60 °C, IP66, Dimenzije 300,8x100,7x107,55mm,Težina 700g</p>	

<b>HIKVISION HDTVI TURBO HD BOX KAMERE</b>			
NAZIV ARTIKLA	Cena	OPIS	
<p>BOX <b>DS-2CC12D9T-A</b></p> <p style="text-align: right;"><b>HIKVISION</b></p>	<b>212,80</b>	<p><b>Box kamera</b> -Čip:Kolor 1/3" CMOS, 2 Megapiksela FULL HD 1080P(1920x1080) rezolucije -OSD meni: BLC, DPC , ATW, AGC, WDR -Efektivni pikseli: 1944(H)*1092(V) -Osetljivost: 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR -Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 6W Radna temperatura -30 °C ~+60 °C, IP 66 Dimenzije 69,2x57,3x148,7mm, Težina 520g Napomena: Kamera se isporučuje bez optike</p>	

<b>HIKVISION Softveri za HIKVISION uređaje (DVR,NVR,IP KAMERE)</b>			
	<b>HIKVISION</b>	<b>IVMS-4200</b>	<p><b>IVMS-4200</b> Cms softver za video nadzor, podržava sve hikvision uređaje (DVR,HIBRIDNE SNIMACE,NVR,PC NVR-DVR PLOCE,JP KAMERE,DEKODERE I ENKODERE). Pored podržanih uređaja softver daje razne mogućnosti konfigurisanja istih kao što su: praćenje zive slike, ptz kontrola, slikanje, snimanje, pregled snimka, skidanje snimka, dvosmerni audio komunikacija, slanje mailova, operacije sa video "zidovima", slanje video snimka na više različitih uređaja, stream serveri, storage serveri, konfigurisanje digitalne mape, pregled snimka do 16 kamera istovremeno, obrada alarmnih signala, pregled događaja (logova), "Pop-up" funkcija, podržava 4 vga monitora, gledanje do 64 kamere na jednom ekranu, preko 50 uređaja moye da se doda na CMS.</p>
	<b>HIKVISION</b>	<b>IVMS-4500</b>	<p><b>IVMS-4500</b> Klijentski softver za nadzor svih hikvision uređaja(DVR,NVR HIBRIDNI DVR,IP KAMERE,PC NVR) putem mobilnih aparata (telefoni,tableti). Podržani su uređaji sa operativnim sistemima: apple IOS, android, winmobile. Softver pruža mogućnost gledanja zive slike, vraćanje snimka, ptz kontrolu, praćenje stanja alarmnih ulaza. Za tablete sa visokom rezolucijom raspoloživa je HD verzija IVMS-a.</p>
	<b>HIKVISION</b>	<b>IVMS-5200P</b>	<p><b>IVMS 5200P</b> predstavlja HikVision-ov softver za centralni menadžment u sistemima video nadzora. Obezbeđuje fleksibilnost , moćne funkcije , modularnost visoku pouzdanost u radu. Integriranjem više sistema video nadzora ,IVMS 5200p omogućava centralizovan menadžment, deljenje informacija, pouzdanost konekcija i multifunkcionalnost servisa. Sistem ima mogućnost dodavanje uređaja i njihov menadžment . Live view gledanje slike , snimanje i playback snimljenog materijala, pametnu pretragu , alarm linkage , PTZ funkcije. Kompletan softver IVMS 5200p se sastoji iz sledećih segmenta: - <b>CMS ( Central Managment Server)</b> obezbeđuje autentičnost servisa za konekciju sa klijentima i serverima . centralni menadžment za korisnike, pravila, odobrenja , dodavanje uređaja , konfiguraciju interfejsa za video nadzor, log menadžment statističke funkcije) - <b>SMS (Stream Media Server) opciono</b> (proseleđuje i deli audio i video podatke žive slike, praćenje slike preko mobilnog telefona. - <b>SS (Storage Server) opciono</b> (dobija i snima audio i video stream od SMS-a ili direktno od uređaja) - <b>MAG ( Mobile Access Gateway) opciono</b> (Prilikom setvoanja kvaliteta slike u mobilnim klijentima obezbeđuje konverziju i distribuciju slike slabe rezolucije u sliku visoke rezolucije (fluent/clear) na mobilnim uređajima. - <b>Behavior analysis opciono</b> (obezbeđuje praćenje prelaska linije, detekciju upada na mrežnim kamerama koje su dodate serveru za analitiku.</p>



NAZIV ARTIKLA	Cena		OPIS
<p><b>DS-2CD2020F-I 4.0 mm</b></p> <p style="text-align: right;"><b>HIKVISION</b></p>	148,00		<p><b>Bullet kamera</b>            -Čip: 1/2,8" progressive scan CMOS 2Mpx            -Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @ 25fps            -Osetljivost: 0.01 lux@F12.0, AGC on,            -Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB            -Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6.            -Mrežni standardi: ONVIF, PSIA, CGI,            -IC osvetljenje: Domet IC dioda do 30m            -Opšte: Napajanje 12V DC, 12VDC PoE, Potrošnja 5W Radna temperatura -30°C ~+60°C, IP66, Dimenzije 70 x 157 x 62mm, Težina 500g</p> 
<p><b>DS-2CD2042WD-I 4.0 mm</b></p> <p style="text-align: right;"><b>HIKVISION</b></p>	198,80		<p><b>Bullet kamera</b>            -Čip: 1/3" progressive scan CMOS 4Mpx            -Rezolucija snimanja: 2688x1520@20fps WDR 120dB            -Osetljivost: 0.01 lux@F12.0, AGC on,            -Interfejsi: 1x RJ45            -Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6,            -Mrežni standardi: ONVIF, PSIA, CGI,            -IC osvetljenje: Domet IC dioda do 30m            -Opšte: Napajanje 12V DC, 12VDC PoE, Potrošnja 5W Radna temperatura -30°C ~+60°C, IP66, Dimenzije 70 x 157 x 62mm, Težina 500g</p> 
<p><b>DS-2CD2T22WD-IS 4.0 mm</b></p> <p style="text-align: right;"><b>HIKVISION</b></p>	198,50		<p><b>Bullet kamera</b>            -Čip: 1/2,8" progressive scan CMOS 2Mpx            -Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @ 25fps            -Osetljivost: 0.01 lux@F12.0, AGC on, WDR            -Interfejsi: 1x RJ45,            -Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6,            -Mrežni standardi: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI            -IC osvetljenje: Domet EXIR diode do 50m            -Opšte: Napajanje 12V DC, PoE, Potrošnja 7,5W Radna temperatura -30°C ~+60°C, IP67, Dimenzije 299 x 86 x 85mm, Težina 1200g</p> 
<p><b>DS-2CD2T42WD-IS 4.0 mm</b></p> <p style="text-align: right;"><b>HIKVISION</b></p>	221,20		<p><b>Bullet IP kamera</b>            -Čip: 1/3" progressive scan CMOS 4Mpx            -Rezolucija snimanja: 2688 x 1520 @ 20fps            -Osetljivost: 0.01 lux@F12.0, AGC on, WDR            -Interfejsi: 1x RJ45,            -Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6,            -Mrežni standardi: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI            -IC osvetljenje: Domet EXIR diode do 50m            -Opšte: Napajanje 12V DC, 12VDC PoE, Potrošnja 7,5W Radna temperatura -30°C ~+60°C, IP66, Dimenzije 299 x 86 x 85mm, Težina 1200g</p> 
<p><b>DS-2CD2620F-I</b></p> <p style="text-align: right;"><b>HIKVISION</b></p>	245,20		<p><b>Bullet IP kamera</b>            -Čip: 1/2,7" progressive scan CMOS 2Mpx            -Rezolucija snimanja: 1920x1080@25fps            -Osetljivost: 0.01 lux@F1,2, AGC on, DWDR            -Optika: varifokal od 2,8-12mm            -Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB,            -Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6,            -Mrežni standardi: ONVIF, PSIA, CGI,            -IC osvetljenje: Domet IC dioda do 30m            -Opšte: Napajanje 12V DC, PoE, Potrošnja 7,5W Radna temperatura -30°C ~+60°C, IP67, Dimenzije: 258 x 105mm, Težina 1200g</p> 
<p><b>DS-2CD2642FWD-IS</b></p> <p style="text-align: right;"><b>HIKVISION</b></p>	318,40		<p><b>Bullet IP kamera</b>            -Čip: 1/3" progressive scan CMOS 4Mpx            -Rezolucija snimanja: 2688x1520@20fps            -Osetljivost: 0.01 lux@F1,2, AGC on, WDR            -Optika: varifokal od 2,8-12mm            -Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarmni ulaz/izlaz 1/1            -Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6,            -Mrežni standardi: ONVIF, PSIA, CGI,            -IC osvetljenje: Domet IC dioda do 30m            -Opšte: Napajanje 12V DC, PoE, Potrošnja 7,5W Radna temperatura -30°C ~+60°C, IP67, Dimenzije: 258 x 105mm, Težina 1200g</p> 

NAZIV ARTIKLA		Cena		OPIS	
<b>DS-2DE7184-A</b>  		746,40		<b>Motorizovana upravljiva kupolna kamera.</b> -Čip: Kolor 1/2,8" CMOS, progressive scan CMOS 2Mpx, DWDR -Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @ 25fps -Optika: 20x optički zum, 16x digitalni zum -Osetljivost: 0.05 Lux @ (F1.6, AGC ON), -Interfejsi: 1x RJ45, RS-485 -PTZ: pelco P, pelco D protokoli, 256 preset pozicija, 8 patrol moda, rotacija 360°, 3D inteligentno pozicioniranje -Opšte: Napajanje 24V AC, Potrošnja 30W, Zaštita od udara groma, domet IC dioda 100m Radna temperatura -30 °C → +60 °C, IP66, Težina 5,5Kg	
<b>DS-2DE7186-AE</b>  		897,50		<b>Motorizovana upravljiva kupolna kamera.</b> -Čip: Kolor 1/2,8" CMOS, progressive scan CMOS 2Mpx, DWDR -Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @ 25fps -Optika: 30x optički zum, 16x digitalni zum -Osetljivost: 0.05 Lux @ (F1.6, AGC ON), -Interfejsi: 1x RJ45, RS-485 pelco P, pelco D, Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarmni ulaz/izlaz 1/1, Slot za SD karticu do 128GB -PTZ: pelco P, pelco D protokoli, 300 preset pozicija, 8 patrol moda, rotacija 360°, 3D inteligentno pozicioniranje -Opšte: Napajanje 24V AC, Potrošnja 40W, Zaštita od udara groma, domet IC dioda 120m Radna temperatura -30 °C → +60 °C, IP66, Težina 4,5Kg	
 <b>DS-2DF7284-AW</b> 		1.657,50		<b>Pametna motorizovana upravljiva kupolna kamera.</b> -Čip: Kolor 1/2,8" CMOS, progressive scan CMOS 2Mpx, -Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @ 25fps -Optika: 20x optički zum, 16x digitalni zum -Osetljivost: 0.04 Lux @ (F1.6, AGC ON), -Interfejsi: 1x RJ45, RS-485 pelco P, pelco D, Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarmni ulaz/izlaz 1/1, Slot za SD karticu do 32GB -Smart funkcije: Digital WDR, 3D inteligentno pozicioniranje, Tri strima, Pametno praćenje, odmagljivanje, brisač za čišćenje -PTZ: pelco P, pelco D protokoli, 256 preset pozicija, 8 patrol moda, -Opšte: Napajanje 24V AC, Potrošnja 52W, Zaštita od udara groma, domet IC dioda 150m Radna temperatura -30 °C → +60 °C, IP66, Težina 5,5Kg	
   <b>DS-2DF8836I5V-AELW</b>  za informacije o ceni pozvati nas 		/		<b>Pametna motorizovana upravljiva kupolna kamera.</b> -Čip: Kolor 1/1,9" CMOS, progressive scan CMOS 8Mpx, -Rezolucija snimanja: 4096 x 2160 @ 25fps -Optika: 36x optički zum, 16x digitalni zum -Osetljivost: 0.02 Lux @ (F1.5, AGC ON), -WDR 120dB -Interfejsi: 1x RJ45, RS-485 pelco P, pelco D, Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarmni ulaz/izlaz 1/1, H.264/MJPEG -Slot za SD karticu do 128GB -Smart funkcije: Panorama, 3D inteligentno pozicioniranje, Tri strima, Pametno praćenje, odmagljivanje, brisač za čišćenje, -PTZ: pelco P, pelco D protokoli, 256 preset pozicija, 8 patrol modova, -Opšte: Napajanje 24V AC, Potrošnja 52W, Zaštita od udara groma -Domet IC dioda 150m -Radna temperatura -30 °C → +60 °C, IP66, -Težina 5,5Kg	
Zidni nosač <b>DS-1602ZJ</b>		22,80		Zidni nosač za PTZ kamere HIKVISION	
Zidni nosač PTZ sa adapterom <b>DS-1601ZJ CORNER</b>		42,00		Zidni ugaoni nosač za PTZ kamere HIKVISION	
Zidni nosač PTZ sa adapterom <b>DS-1602ZJ CORNER</b>		42,00		Zidni ugaoni nosač sa adapterom za PTZ kamere HIKVISION	
<b>DS-1601ZJ-BOX KUĆIŠTE SA NOSAČEM DS-1602ZJ</b> 		94,50		Nazidno kućište za PTZ kamere sa nosačem, IP 66, Dimenzije 310 (V) x 175 (Š) x 90 (D) mm, Težina 2,5 kg	
NETWORK KEYBOARD <b>DS-1100KI</b> 		1.137,00		7" TFT ergonomski dizajniran ekran osetljiv na dodir sa rezolucijom 800x480 Speed dome, video dekoder & DVR kontrola 1-ch HD video stream dekodiranje 1080p Podrška za 15 korisnika, sa mogućnošću upravljanja sa 256 uređaja po svakom korisniku Kompatibilan sa DVR/DVS, matrix, network camera/dome, PC/DVR itd. Audio ulaz (1-ch, 3.5m) / audio izlaz (1-ch, 3.5m), 1 RJ45, 1 RS-232, 1 RS-485, 1 USB2.0 (za skladištenje podataka i nadogradnju uređaja), 12V DC	